



## TX2400-PCB-5010 天线规格书

2.4GHz PCB 内置天线


IPX 1代接口

## 第一章 产品简介

TX2400-PCB-5010 是一款 2.4GHz 频段的内置 PCB 天线，天线尺寸约 50mm\*10mm，馈线长 150mm，IPX 1 代接口，适用于各种 2.4GHz 频段的无线模块和设备。


## 第二章 规格参数

电气参数	
中心频率	2.4GHz
天线带宽	2.4-2.5GHz
天线增益	2dBi
电压驻波比	$\leq 1.5$
极化方向	线极化
输入阻抗	50 $\Omega$
功率容量	2W
辐射方向	全向
其他参数	
产品尺寸	50mm*10mm
整体重量	1g
天线材质	PCB
馈线长度	150mm (可定制)
接口方式	IPX 1 代
工作温度	-40°C ~ +85°C
储存温度	-40°C ~ +85°C




### 第三章 天线特性

#### 电压驻波比 (VSWR)



#### 史密斯圆图 (Smith chart)



## 第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

## 关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.