E22-230/400/900T22U 产品规格书

SX1262/SX1268 230/400/900MHz 22dBm

LoRa 无线模块 USB 接口



成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

目录

免责申明和版权公告 3

第一章 产品概述 4

1.1 产品简介 4
1.2 特点功能 4
1.3 应用场景 5

第二章 规格参数 5

2.1 射频参数 5
2.2 硬件参数 5
2.2 电气参数 6

第三章 产品尺寸与硬件说明 7

第四章 功能详解 8

4.1 定点发射 8
4.2 广播发射 8
4.3 广播地址 9
4.4 监听地址 9
4.5 模块复位 9
4.6 模块状态详解 9
4.6.1 模块上电初始化过程 9
4.6.2 无线发射指示 9
4.6.3 模块正在配置过程中 9
4.6.4 模块模式切换过程 9
4.6.5 注意事项 10

第五章 工作模式 10

5.1 模式切换 10
5.2 传输模式 11
5.3 配置模式 11

第六章 寄存器读写控制 12

6.1 指令格式 12
6.2 寄存器描述 13
6.3 出厂默认参数 15

第七章 中继组网模式使用 15

第八章 上位机配置说明 16

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第九章 IAP 固件升级说明 17
第十章 硬件设计 19
第十一章 常见问题 20
11.1 传输距离不理想 20
11.2 模块易损坏 20
11.3 误码率太高 20
第十二章 焊接作业指导 21
12.1 回流焊温度 21
12.2 回流焊曲线图 22
第十三章 相关型号 22
第十四章 天线指南 23
14.1 天线推荐 23
修订历史 23
关于我们 24

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。 文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反 言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注 意 ：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第一章 产品概述

1.1 产品简介

E22-230T22U、E22-400T22U、E22-900T22U 是全新一代的 LoRa 无线扩频模块,其中 E22-230T22U、E22-900T22U 模块基于 SEMTECH 公司 SX1262 芯片方案设计的无线串口模块，而 E22-400T22U 模块则基于 SX1268 芯片方案设计。具有多种传输方式，分别工作在 220.125MHz～236.125MHz（默认 230.125MHz）、410.125～493.125MHz（默认 433.125MHz）、850.125～930.125MHz 频段（默认 868.125MHz），LoRa 扩频技术，5V 的 IO 口电压，采用 USB 标准封装，方便用户开发使用。通信兼容 E22-230T/400T/900T 系列产品，支持波特率 1200～115200 bps。

E22-230T22U、E22-400T22U、E22-900T22U 采用全新一代 LoRa 扩频技术，与传统 SX1278 方案相比，本方案传输距离更远，速度更快；支持无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥、升级固件等功能，支持分包长度设定，可提供定制开发服务。



注：上图为 E22-230T22U 模块的产品图，E22-400T22U、E22-900T22U 仅频段不同。

1.2 特点功能

- 基于 SEMTECH 公司 SX1262/SX1268 射频芯片开发的全新 LoRa 扩频调制技术，带来更远的通讯距离，抗干扰能力更强；
- 支持自动中继组网，多级中继适用于超远距离通信，同一区域运行多个网络同时运行；
- 支持用户自行设定通信密钥，且无法被读取，极大提高了用户数据的保密性；
- 支持 LBT 功能，在发送前监听信道环境噪声，可极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率；
- 支持 RSSI 信号强度指示功能，用于评估信号质量、改善通信网络、测距；
- 支持无线参数配置，通过无线发送指令数据包，远程配置或读取无线模块参数；
- 支持定点传输、广播传输、信道监听；
- E22-400T22U 支持全球免许可 ISM 433MHz 频段，支持 470MHz 抄表频段；
- 理想条件下通信距离可达 5km；
- 参数掉电保存，重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作；
- 支持 IAP 固件升级功能；
- 高效看门狗设计，一旦发生异常，模块将在自动重启，且能继续按照先前的参数设置继续工作；
- E22-230T22U 支持 2.4k～15.6kbps 的数据传输速率；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

- E22-400T22U 支持 2.4k～62.5kbps 的数据传输速率；
- E22-900T22U 支持 2.4k～62.5kbps 的数据传输速率；
- USB 标准接口，即插即用；
- 支持 4.8～5.5V 供电，大于 5V 供电均可保证最佳性能；
- 工业级标准设计，支持-40～+85℃下长时间使用；
- SMA 天线接口，可方便连接外置天线。
- 波特率支持 1200、2400、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、115200 bps。
- 通信兼容 E22-230T/400T/900T 系列产品。

1.3 应用场景

- 家庭安防报警；
- 智能家居以及工业传感器等；
- 无线报警安全系统；
- 楼宇自动化解决方案；
- 医疗保健产品；
- 高级抄表架构(AMI)；
- 汽车行业应用。

第二章 规格参数

2.1 射频参数

射频参数	参数值			备注
	E22-230T22U	E22-400T22U	E22-900T22U	
工作频段	220.125MHz～236.125MHz	410.125～493.125 MHz	850.125～930.125MHz	E22-400T22U 支持 ISM 频段
发射功率	22dBm			软件可调，需用户自行开发设置
接受灵敏度	-122dBm			空中速率 2.4 kbps
FIFO	240 Byte			可通过指令设置分包 32/64/128/240 字节发送
调制方式	LoRa			新一代 LoRa 调制技术
实测距离	5 Km			晴朗空旷环境，天线增益 5dBi，天线高度 2.5 米，空中速率 2.4kbps

2.2 硬件参数

硬件参数	参数值			备注
	E22-230T22U	E22-400T22U	E22-900T22U	
通信接口	USB			-
封装方式	直插式			-

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司


接口方式	USB	-
外形尺寸	45.3*27.8*11.2mm	±0.2mm，加外壳带帽
天线形式	SMA-K	外螺纹内孔，等效阻抗约 50Ω
产品净重	8.4g	±0.2g

2.2 电气参数

E22-230T22U/E22-400T22U/E22-900T22U					
电气参数	**最小值**	**典型值**	**最大值**	**单位**	**备注**
电源电压	4.8	5	5.5	V	≥5.0V 可保证输出功率 超过 5.5V 永久烧毁模块
发射电流	-	110	-	mA	瞬时功耗
接收电流	-	14	-	mA	-
工作温度	-40	20	85	℃	工业级设计
工作湿度	10	60	90	%	-
储存温度	-40	20	85	℃	-

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第三章 产品尺寸与硬件说明




序号	名称	功能说明
1	轻触开关	用于模式切换，长按 1.5s 以上，松开按键后，模式进行切换
2	双色 LED	用于指示模式及模块状态，绿色常亮指示传输模式，绿色闪烁指示数据传输过程；红色常亮指示配置模式，红色闪烁指示指令响应过程。
3	USB 接口	数据交换及电源供给
4	SMA-K 接口	SMA-K（外螺纹内孔），天线接口


Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第四章 功能详解

4.1 定点发射



4.2 广播发射



Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

4.3 广播地址

- 举例：将模块 A 地址设置为 0xFFFF，信道设置为 0x04。
- 当模块 A 作为发射时（相同模式，透明传输方式），0x04 信道下所有的接收模块都可以收到数据，达到广播的目的。

4.4 监听地址

- 举例：将模块 A 地址设置为 0xFFFF，信道设置为 0x04。
- 当模块 A 作为接收时，可以接收到 0x04 信道下所有的数据，达到监听的目的。

4.5 模块复位

- 模块上电后，指示灯表现为红色，并进行硬件自检，以及按照用户参数进行工作方式设置；
  在此过程中，红色指示灯常亮，完毕后绿色指示灯常亮，进入传输模式开始正常工作；
  所以，用户需要等待绿色指示灯常亮，作为模块正常工作的起点。

4.6 模块状态详解

- 双色 LED 用于指示模块工作模式及工作状态。
- 它指示模块是否有数据传输，或对收到的指令进行响应，或模块正在初始化自检过程中。

4.6.1 模块上电初始化过程

- 模块上电指示灯表现为红色，表示模式处于上电初始化自检过程。
- 模块初始化自检完成后，指示灯由红色切换为绿色，表示自检完成，进入传输模式（模块上电和复位后，进入传输模式）。

4.6.2 无线发射指示

- 缓冲区空：内部 1000 字节缓冲区的数据，都被写入到无线芯片（自动分包）；
  当绿色指示灯常亮时，用户连发起小于 1000 字节的数据，不会溢出；
  当绿色指示灯闪烁时，缓冲区不为空：内部 1000 字节缓冲区的数据，尚未全部写入到无线芯片并开启发射，此时模块有可能在等待用户数据结束超时，或正在进行无线分包发射。
  注意：绿色指示灯常亮时并不代表模块全部串口数据均通过无线发射完毕，也可能最后一包数据正在发射中。

4.6.3 模块正在配置过程中

- 模块在配置模式下，红色指示灯常亮。
- 模块收到指令时，对接收到的指令进行响应时，红色指示灯闪烁。

4.6.4 模块模式切换过程

- 通过轻触开关硬件切换模式流程：
  1、长按轻触开关 1.5s 以上；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

2、松开轻触开关；

3、退出当前任务模式；

4、进入新模式任务，对应的模式指示 LED 常亮，完成模式切换。

- 通过模式切换指令软件切换模式流程：

1、发送模式切换指令（模式切换指令需要在配置模式下开启后才能使用，默认关闭该功能）；

2、退出当前任务模式；

3、进入新模式任务，对应的模式指示 LED 常亮，完成模式切换。

4.6.5 注意事项

序号	指示灯注意事项
1	上述功能，输出低电平优先，即：满足任何一个输出低电平条件，指示灯闪烁； 当所有低电平条件均不满足时，指示灯常亮。
2	当指示灯闪烁时，表示模块繁忙，此时不会进行工作模式检测；

第五章 工作模式

模块有 2 种工作模式，详细情况如下表所示：

模式	指示灯	指示灯状态	模式介绍	备注
传输模式	绿色	常亮	串口打开，无线打开，透明传输	支持特殊指令空中配置
配置模式	红色	常亮	用户可通过串口对寄存器进行访问，从而控制模块工作状态	需波特率 9600 下配置

5.1 模式切换

序号	备注
1	● 用户可以通过轻触开关或模式切换指令，切换模块工作模式。 ● 当改变模式后：若模块空闲，1ms 后，即可按照新的模式开始工作； ● 若模块有串口数据尚未通过无线发射完毕，则发射完毕后，才能进入新的工作模式； ● 若模块收到无线数据后并通过串口向外发出数据，则需要发完后才能进入新的工作模式； ● 所以模式切换只能在模式空闲即模式指示灯常亮的时候有效，否则会延迟切换。
2	● 例如：用户连续输入大量数据，并同时进行模式切换，此时的切换模式操作是无效的；模块会将所有用户数据处理完毕后，才进行新的模式检测；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

3	● 同理，任何模式切换，都可以利用这个特征，模块处理完当前模式事件后，在 1ms 内，会自动进入新的模式；
4	● 此操作方式是非常灵活而高效的，完全按照用户 MCU 的操作方便性而设计，并可以尽可能降低整个系统的工作负荷，提高系统效率。

5.2 传输模式

类型	绿色指示灯常亮时，模块工作在传输模式
发射	用户可以通过串口输入数据，模块会启动无线发射，发射过程，绿色指示灯闪烁。
接收	模块无线接收功能打开，收到无线数据后会通过串口 TXD 引脚输出，接收过程，绿色指示灯闪烁。

5.3 配置模式

类型	红色指示灯常亮时，模块工作在配置模式
发射	无线发射关闭
接收	无线接收关闭
配置	用户可以访问寄存器，从而配置模块工作状态，指令响应过程，红色指示灯闪烁。

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第六章 寄存器读写控制

6.1 指令格式

配置模式（模式 2：M1=1，M0=0）下，支持的指令列表如下（**设置时，只支持 9600，8N1 格式**）：

序号	指令格式	详细说明
1	设置寄存器	指令：C0+起始地址+长度+参数 响应：C1+起始地址+长度+参数 例 1：配置信道为 0x09 指令 起始地址 长度 参数 发送：C0 05 01 09 返回：C1 05 01 09 例 2：同时配置模块地址（0x1234）、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K) 发送：C0 00 04 12 34 00 62 返回：C1 00 04 12 34 00 62
2	读取寄存器	指令：C1+起始地址+长度 响应：C1+起始地址+长度+参数 例 1：读取信道 指令 起始地址 长度 参数 发送：C1 05 01 返回：C1 05 01 09 例 2：同时读取模块地址、网络地址、串口、空速(2.4K) 发送：C1 00 04 返回：C1 00 04 12 34 00 62
3	设置临时寄存器	指令：C2 +起始地址+长度+参数 响应：C1 +起始地址+长度+参数 例 1：配置信道为 0x09 指令 起始地址 长度 参数 发送：C2 05 01 09 返回：C1 05 01 09 例 2：同时配置模块地址（0x1234）、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K) 发送：C2 00 04 12 34 00 62 返回：C1 00 04 12 34 00 62
5	无线配置	指令：CF CF + 常规指令 响应：CF CF + 常规响应 例 1：无线配置信道为 0x09 无线指令头 指令 起始地址 长度 参数 发送：CF CF C0 05 01 09 返回：CF CF C1 05 01 09 例 2：无线同时配置模块地址（0x1234）、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(2.4K) 发送：CF CF C0 00 04 12 34 00 62 返回：CF CF C1 00 04 12 34 00 62
6	格式错误	格式错误响应 FF FF FF

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

6.2 寄存器描述

<table>
<tr><th>序号</th><th>读写</th><th>名称</th><th colspan="7">描述</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>00H</td><td>读/写</td><td>ADDH</td><td colspan="7">ADDH（默认 0）</td><td rowspan="2">模块地址高字节和低字节；
注意：当模块地址等于 FFFF 时，可作为广播和监听地址，即：此时模块将不进行地址过滤</td></tr>
<tr><td>01H</td><td>读/写</td><td>ADDL</td><td colspan="7">ADDL（默认 0）</td></tr>
<tr><td>02H</td><td>读/写</td><td>NETID</td><td colspan="7">NETID（默认 0）</td><td>网络地址，用于区分网络；
相互通信时，应设置为相同。</td></tr>
<tr><td rowspan="28">03H</td><td rowspan="28">读/写</td><td rowspan="28">REG0</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="4">UART 串口速率（bps）</td><td rowspan="10">相互通信的两个模块，串口波特率可以不同，校验方式也可以不同；

当连续发射较大数据包时，用户需要考虑波特率相同带来的数据阻塞，甚至可能丢失；

一般建议通信双方波特率相同。</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">串口波特率为 1200</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="4">串口波特率为 2400</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="4">串口波特率为 4800</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="4">串口波特率为 9600（默认）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">串口波特率为 19200</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="4">串口波特率为 38400</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="4">串口波特率为 57600</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="4">串口波特率为 115200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td colspan="6">串口校验位</td><td rowspan="5">通信双方串口模式可以不同；</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td colspan="6">8N1（默认）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td colspan="6">8O1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td colspan="6">8E1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td colspan="6">8N1（等同 00）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">0</td><td colspan="4">无线空中速率（bps）</td><td rowspan="11">通信双方空中速率必须相同；
空中速率越高，延迟越小，传输距离越短。</td></tr>
<tr><td>E22-230T22U</td><td>E22-400T22U</td><td>E22-900T22U</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="4">2.4k</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="4">2.4k</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="4">2.4k（默认）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2.4k</td><td>4.8k</td><td>4.8k</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>4.8k</td><td>9.6k</td><td>9.6k</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>9.6k</td><td>19.2k</td><td>19.2k</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>15.6k</td><td>38.4k</td><td>38.4k</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>15.6k</td><td>62.5k</td><td>62.5k</td></tr>
<tr><td rowspan="10">04H</td><td rowspan="10">读/写</td><td rowspan="10">REG1</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="5">分包设定</td><td rowspan="5">用户发送数据小于分包长度，接收端串口输出呈现为不间断连续输出；

用户发送数据大于分包长度，接收端串口会分包输出。</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td colspan="5">240 字节（默认）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td colspan="5">128 字节</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td colspan="5">64 字节</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td colspan="5">32 字节</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">RSSI 环境噪声使能</td><td rowspan="3">启用后，可在传输模式发送指令 C0 C1 C2 C3 指令 读取寄存器；
寄存器 0x00 ：当前环境噪声 RSSI；
寄存器 0x01 ：上一次接收数据时的 RSSI</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="6">禁用（默认）</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">启用</td></tr>
</table>

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

							（当前信道噪声为：dBm =-RSSI/2）； 指令格式：C0 C1 C2 C3+起始地址+读取长度； 返回：C1 + 地址+读取长度+读取有效值；如：发送 C0 C1 C2 C3 00 01 返回 C1 00 01 RSSI（地址只能从 00 开始）
			4	3	保留		
			2	软件模式切换			如果不想使用轻触开关来切换工作模式，可以启用该功能，使用特定串口指令来切换模式。 格式：C0 C1 C2 C3 02 + 工作模式 发送 C0 C1 C2 C3 02 00 切换为透传模式 发送 C0 C1 C2 C3 02 01 切换为配置模式 返回：C1 C2 C3 02 + 工作模式
			0	禁用（默认）			
			1	启用			
			1	0	发射功率		功率和电流是非线性关系，最大功率时，电源效率最高； 电流不会随功率降低而同比例降低。
			0	0	22dBm（默认）		
			0	1	17dBm		
			1	0	13dBm		
			1	1	10dBm		
05H	读/写	REG2	E22-230T22U		信道控制（CH） 0-64 分别代表总共 65 个信道		230 频段实际频率= 220.125 + CH*0.25M
			E22-400T22U		信道控制（CH） 0-83 分别代表总共 84 个信道		400 频段实际频率= 410.125 + CH *1M
			E22-900T22U		信道控制（CH） 0-80 分别代表总共 81 个信道		900 频段实际频率= 850.125 + CH *1M
06H	读/写	REG3	7	启用 RSSI 字节			启用后，模块收到无线数据，通过串口 TXD 输出后，将跟随一个 RSSI 强度字节。
			0	禁用（默认）			
			1	启用			
			6	传输方式			定点传输时，模块会将串口数据的钱三个字节识别为：地址高+地址低+信道，并将其作为无线发射目标。
			0	透明传输（默认）			
			1	定点传输			
			5	中继功能			中继功能启用后，如果目标地址不是模块自身，模块将启动一次转发； 为了防止数据回传，建议和定点模式配合使用；即：目标地址和源地址不同。
			0	禁用中继功能（默认）			
			1	启用中继功能			
			4	LBT 使能			启用后，无线数据发射前会进行监听，可以在一定程度上避开干扰，但可能带来数据延迟； LBT 最大停留时间 2 秒，达到两秒会强制发出。
			0	禁用（默认）			
			1	启用			
			3	2	1	0	保留
07H	写	CRYPT_H	密钥高字节（默认 0）				只写，读取返回 0； 用于加密，避免被同类模块截获空中无线数据； 模块内部将使用这两个字节作为计算因
08H	写	CRYPT_L	密钥低字节（默认 0）				

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

				子对空中无线信号进行变换加密处理。
80H～86H	读	PID	产品信息 7 个字节	产品信息 7 个字节

6.3 出厂默认参数

模块型号	频率	地址	信道	空中速率	波特率	串口格式	发射功率	默认参数
E22-230T22U	230.125MHz	0x0000	0x28	2.4kbps	9600	8N1	22dbm	C0 00 09 00 00 00 62 00 28 03 00 00
E22-400T22U	433.125MHz	0x0000	0x17	2.4kbps	9600	8N1	22dbm	C0 00 09 00 00 00 62 00 17 03 00 00
E22-900T22U	868.125MHz	0x0000	0x12	2.4kbps	9600	8N1	22dbm	C0 00 09 00 00 00 62 00 12 03 00 00

第七章 中继组网模式使用

序号	中继模式说明
1	通过配置模式设置中继模式后，切换到一般模式下，中继开始工作。
2	中继模式下 ADDH,ADDL 不再作为模块地址，而是分别对应 NETID 转发配对，如果接收到其中一个网络，则转发到另一个网络；中继器自身的网络 ID 无效。
3	中继模式下，中继模块不能发送和接收数据，无法进行低功耗操作。
4	用户在复位过程中，模块会重新设置用户参数。

中继组网规则说明：

1、转发规则，中继能将数据在两个 NETID 之间进行双向转发。

2、中继模式下，ADDH\ADDL 不再作为模块地址，作为 NETID 转发配对。

如图：

①一级中继

“节点 1” NETID 为 08。

“节点 2” NETID 为 33。

中继 1 的 ADDH\ADDL 分别为 08，33。

所以节点 1（08）发送的信号能被转发到节点 2（33）

同时节点 1 和节点 2 地址相同，因此节点 1 发送的数据能被节点 2 收到。

②二级中继

中继 2 的 ADDH\ADDL 分别为 33，05。


所以中继 2 能转发中继 1 的数据到网络 NETID：05。

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

从而节点 3 和节点 4 能接收到节点 1 数据。节点 4 正常输出数据，节点 3 与节点 1 地址不同，所以不输出数据。

③双向中继

如图配置：节点 1 发送的数据节点 2、4 可以收到，节点 2、4 发送的数据，节点 1 也可以收到。



第八章 上位机配置说明

- 下图为 E22 配置上位机显示界面，用户可通过长按按键切换为配置模式，在上位机进行参数快速配置和读取。



Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

- 在配置上位机中，模块地址、频率信道、网络 ID、密钥均为十进制显示模式；其中各参数取值范围：

  网络地址：0～65535

  频率信道：0～83

  网络 ID：0～255

  密钥：0～65535

- 用户在使用上位机配置中继模式时，需要特别注意，由于在上位机中，各参数为十进制显示模式，所以模块地址和网络 ID 填写时需要通过转换进制；

  如发射端 A 输入的网络 ID 为 02，接收端 B 输入的网络 ID 为 10，则中继端 R 设置模块地址时，将十六进制数值 0X020A 转换为十进制数值 522 作为中继端 R 填入的模块地址；

  即此时中继端 R 需要填入的模块地址值为 522。

第九章 IAP 固件升级说明

IAP（ In Application Programming）即在线应用编程，本模块采用此方式对固件进行串口在线升级。同时本系列模块支持两种方式进入在线升级模式：上位机指令及长按按键。

- **上位机指令升级**

1、通过按键使模块进入配置模式（注意：配置模式下波特率为 9600）；

2、打开官网配置上位机“RF_Setting(E22-E9X(SL)) V2.7.exe”，选择串口 > 打开串口；



3、点击读取参数，可以在上位机左侧窗口查看模块信息；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司



4、点击固件升级 > 点击打开文件（选择固件.bin 文件） > 点击开始下载；



5、点击确定，固件开始升级；



6、固件升级完成后，点击确定，固件升级完成。

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司



- **长按按键进入升级模式**

1、模块上电前长按按键，且上电后保证按键至少保持 1s 以上的持续长按时间；

2、等待串口持续输出“C”字符后（波特率 115200）即可松开按键，按照上述“上位机指令升级”模式操作；

3、等待模块自动复位，升级成功。

备注：

1、通过按键升级时长按按键 1s 以上后松开按键。

2、上位机指令升级逻辑：上位机发送：“AT+IAP”，模块回复：“AT+IAP=OK”，等待模块自动复位进入 IAP 升级模式。串口输出“C”字符表示模块等待接收固件 bin 文件，上位机检测到字符“C”后，开始自动分包发送 bin 文件。模块接收完成后，自动复位进入应用程序，升级完成。

第十章 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露且最好垂直向上；
- 当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

第十一章 常见问题

11.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

11.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

11.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。


第十二章 焊接作业指导

12.1 回流焊温度

回流焊曲线特征		有铅工艺组装	无铅工艺组装
预热/保温	最低温度（Tsmin）	100℃	150℃
	最高温度（Tsmax）	150℃	200℃
	时间（Tsmin~Tsmin）	60-120 秒	60-120 秒
升温斜率（TL~Tp）		3℃/秒，最大值	3℃/秒，最大值
液相温度（TL）		183℃	217℃
TL 以上保持时间		60~90 秒	60~90 秒
封装体峰值温度 Tp		用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。	用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。
在指定分级温度（Tc）5℃以内的时间（Tp）,见下图		20 秒	30 秒
降温斜率（Tp~TL）		6℃/秒，最大值	6℃/秒，最大值
室温到峰值温度的时间		6 分钟，最长	8 分钟，最长
※温度曲线的峰值温度（Tp）容差定义是用户的上限			

Copyright ©2012-2019 成都亿佰特电子科技有限公司

12.2 回流焊曲线图



第十三章 相关型号

产品型号	芯片方案	载波频率 Hz	发射功率 dBm	测试距离 km	封装形式	产品尺寸 mm	通信接口
E22-230T22S	SX1262	230M	22	5	贴片	16*26	TTL
E22-230T30S	SX1262	230M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
E22-400T22S	SX1268	433/470M	22	5	贴片	16*26	TTL
E22-400T30S	SX1268	433/470M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
E22-900T22S	SX1262	868/915M	22	5	贴片	16*26	TTL
E22-900T30S	SX1262	868/915M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
E22-400M22S	SX1268	433/470M	22	7	贴片	14*20	SPI
E22-400M30S	SX1268	433/470M	30	12	贴片	24*38.5	SPI
E22-900M22S	SX1262	868/915M	22	7	贴片	14*20	SPI
E22-900M30S	SX1262	868/915M	30	12	贴片	24*38.5	SPI

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

第十四章 天线指南

14.1 天线推荐

天线是通信过程中重要角色，往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响，故我司推荐部分天线作为配套我司无线模块且性能较为优秀且价格合理的天线。

产品型号	类型	频段 Hz	接口	增益 dBi	高度 mm	馈线 cm	功能特点
TX433-NP-4310	柔性天线	433M	焊接	2.0	43.8*9.5	-	内置柔性，FPC 软天线
TX433-JZ-5	胶棒天线	433M	SMA-J	2.0	52	-	超短直式，全向天线
TX433-JZG-6	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	62	-	超短直式，全向天线
TX433-JW-5	胶棒天线	433M	SMA-J	2.0	50	-	弯折胶棒，全向天线
TX433-JWG-7	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	75	-	弯折胶棒，全向天线
TX433-JK-11	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	110	-	可弯折胶棒，全向天线
TX433-JK-20	胶棒天线	433M	SMA-J	3.0	210	-	可弯折胶棒，全向天线
TX433-XPL-100	吸盘天线	433M	SMA-J	3.5	185	100	小型吸盘天线，性价比
TX433-XP-200	吸盘天线	433M	SMA-J	4.0	190	200	中性吸盘天线，低损耗
TX433-XPH-300	吸盘天线	433M	SMA-J	6.0	965	300	大型吸盘天线，高增益
TX490-JZ-5	胶棒天线	470/490M	SMA-J	2.0	50	-	超短直式，全向天线
TX490-XPL-100	吸盘天线	470/490M	SMA-J	3.5	120	100	小型吸盘天线，性价比

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2022.11.17	初始版本	Bin

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司

关于我们

销售热线：4000-330-990　　公司电话：028-61399028
技术支持：support@cdebyte.com　　官方网站：www.ebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Copyright ©2012–2019 成都亿佰特电子科技有限公司