



## TX900-BLG-90P 天线规格书

868/915M/双频段 玻璃钢天线

N-K 接口 (N 母头)

## 第一章 产品简介

TX900-BLG-90P 是一款 868MHz/915MHz 双频段的玻璃钢天线，天线尺寸约 900mm，N-K 接口（N 母头）。天线外壳采用玻璃纤维材料，内含多组天线振子，具有增益高、通讯距离远、防水、防晒、防风、密封性强等优点，可广泛用于野外等环境恶劣的地方。正由于这款玻璃钢天线的稳定性、可靠性高、频段宽，适用于LoRa 模块、无线终端设备、基站、网关、无线模块、AP、无线数传电台等要求较高的地方。


## 第二章 规格参数

电气参数	
中心频率	868MHz/915MHz 双频段
频率范围	860-940MHz
天线增益	13dBi
电压驻波比	≤1.5
极化方向	垂直极化
辐射方向	全向
水平波瓣宽度	360°
垂直波瓣宽度	45° (±3°)
输入阻抗	50 Ω
功率容量	100W
其他参数	
天线尺寸	900mm
净重（含夹码）	2500 (±20g)
整体重量（含包装、含夹码）	2850 (±20g)
天线直径	Φ52mm
天线材质	玻璃钢
振子材质	黄铜+铝
接口方式	N-K (N 母头)
工作温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃




### 第三章 天线特性

#### 电压驻波比 (VSWR)



#### 史密斯圆图 (Smith chart)



## 第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

## 关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新区西区大道199号B5栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**  
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.