



【 数传电台选型表 RS232/RS485 】

产品型号	类型	频率 Hz	功率 W	距离 km	电压 V	空中速率 bps	产品特点	技术手册 样品采购
E30-DTU-100	DTU	433M	0.1	2.0	8~28	1~25k	免费频段，稳定可靠型	点击进入
E3A-DTU-50	DTU	433M	0.05	2.0	8~28	1.2~70k	窄带传输，数据不分包	点击进入
E3A-DTU-500	DTU	433M	0.5	4.0	8~28	1.2~70k	窄带传输，数据不分包	点击进入
E3A-DTU-1W	DTU	433M	1.0	6.0	8~28	1.2~70k	窄带传输，数据不分包	点击进入
E32-DTU-100	DTU	433M	0.1	3.0	8~28	0.3~19.2k	LoRa 扩频，抗干扰力强	点击进入
E32-DTU-500	DTU	433M	0.5	5.0	8~28	0.3~19.2k	LoRa 扩频，抗干扰力强	点击进入
E32-DTU-1W	DTU	433M	1.0	8.0	8~28	0.3~19.2k	LoRa 扩频，抗干扰力强	点击进入
E34-DTU-100	DTU	2.4G	0.1	2.5	8~28	250k~2M	自动跳频，丢包自动重传	点击进入
E35-DTU-100	DTU	490M	0.1	2.5	8~28	1~25k	抄表频段，可靠稳定型	点击进入
E39-DTU-100	DTU	2.4G	0.1	2.0	8~28	自适应波特率	全双工型，支持文件传输	点击进入
E44-DTU-100	DTU	915M	0.1	3.0	8~28	0.3~19.2k	LoRa 扩频，抗干扰力强	点击进入
E45-DTU-100	DTU	868M	0.1	3.0	8~28	0.3~19.2k	LoRa 扩频，抗干扰力强	点击进入
E46-DTU-1W	DTU	170M	1.0	8.0	8~28	0.3~19.2k	超强绕射，LoRa 扩频	点击进入
E51-DTU-50	DTU	230M	0.05	2.0	8~28	1.2~70k	电力频段，绕射能力强	点击进入
E51-DTU-500	DTU	230M	0.5	5.0	8~28	1.2~70k	电力频段，绕射能力强	点击进入
E52-DTU-50	DTU	315M	0.05	2.0	8~28	1.2~70k	遥控频段，可靠稳定型	点击进入
E61-DTU-50	DTU	433M	0.05	1.0	8~28	自适应波特率	高速连传，Modbus	点击进入
E61-DTU-1W	DTU	433M	1.0	2.5	8~28	自适应波特率	高速连传，Modbus	点击进入
E62-DTU-100	DTU	433M	0.1	1.0	8~28	16~128k	全双工型，自动跳频	点击进入
E64-DTU-100	DTU	433M	0.1	1.5	8~28	2~20k	星形组网，多发一收	点击进入

产品资料下载、获取最新产品资讯 请登录官方网站：www.cdebyte.com